



Stazione di ricarica DC fino a 40 kW

## WALLBOX SQUARE 40 kW



La wallbox SQUARE si distingue per il design compatto che ne semplifica l'installazione in qualsiasi contesto, senza rinunciare alle prestazioni. Con una potenza fino a 40 kW e compatibilità con connettore CCS2, offre ricarica rapida ed efficiente in un formato ridotto e funzionale.

### Caratteristiche:

- Ricarica fino a 40 kW DC
- Connessione online tramite rete cellulare, WLAN e LAN
- Hardware predisposto per ISO15118
- Gestione del carico da remoto tramite OCP
- Display da 7"
- Conforme alla normativa tedesca di calibrazione a partire dal Q2/2025

## SCHEMA TECNICA WALLBOX SQUARE 40 KW



<b>Potenza massima per punto di ricarica</b>	Fino a 40 kW di potenza in corrente continua
<b>Connettori di ricarica</b>	Cavo CCS2 singolo
<b>Classe di protezione</b>	IP 54, IK 10
<b>Connettività</b>	Wi-Fi, LAN, LTE
<b>Connessione backend IT</b>	OCPP 1.6J
<b>Metro</b>	Misuratore MID (opzionale), compatibile con Eichrecht
<b>Gestione dell'energia/del carico</b>	Tramite OCPP
<b>Autorizzazione</b>	RFID, terminale per carte di credito (opzionale), OCPP
<b>Interfaccia utente</b>	Schermo TFT da 7", LED
<b>Letto di carte di credito</b>	Facoltativo (Payter Apollo)
<b>Gestione dei cavi</b>	Con gancio
<b>Dimensioni in (AxLxP)</b>	635 x 630 x 249mm
<b>Peso (prodotto)</b>	80kg
<b>Peso con confezione</b>	135kg con imballaggio
<b>Temperatura di esercizio ambientale</b>	da -35 °C a +50 °C